



**Прайс-лист  
на горячие асфальтобетонные смеси**

цены действительны с 25 мая 2026 г.

Асфальтобетонные смеси		
Наименование	Ед. изм.	Цена, руб с НДС 22%
Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
МЗ тип А М I	т	5 500
МЗ тип Б М I	т	5 400
МЗ тип Б М II	т	5 400
МЗ тип В М II	т	5 550
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
КЗ тип А М I	т	5 500
КЗ тип Б М I	т	5 350
КЗ тип Б М II	т	5 350
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для пористого асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
КЗ пор М I	т	5 200
КЗ пор М II	т	5 200
Смесь асфальтобетонная горячая песчаная для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
Песчаная тип Д М II	т	5 400
Песчаная тип Г М I	т	6 800
Смесь асфальтобетонная щебеночно-мастичная по ГОСТ 31015-2002		
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20	т	7 000
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 на ПБВ	т	7 600

**БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ:**

БНД 60/90 БНД 70/100 БНД 100/130  
ПБВ 60 ПБВ 90

Марки битумных вяжущих (битум, модифицированный битум, ПБВ),  
классифицируемые по шкале PG X-Y по ГОСТ 58400.1 и PG X(Z)-Y по ГОСТ 58400.2

**Использование модифицирующих добавок:** PR PLAST S; РТЭП; МБП; УНИРЕМ.

**Плотность смеси:**

В зависимости от применяемых дорожно-строительных материалов средняя  
плотность уплотненного материала может быть:

КЗ, МЗ тип А,Б МI-МII от 2,40 до 2,65 г/см<sup>3</sup>

Песчаная тип Д от 2,30 до 2,35 г/см<sup>3</sup>

КЗ пористая от 2,34 до 2,46 г/см<sup>3</sup>

МЗВ МП от 2,37 до 2,50 г/см<sup>3</sup>

Песчаная тип Г от 2,40 до 2,60 г/см<sup>3</sup>

ЩМА от 2,42 до 2,68 г/см<sup>3</sup>

